

HORKOVZDUŠNÝ SVÁŘECÍ PŘÍSTROJ LST 1600



Horkovzdušný přístroj LST 1600 pro násuvnou trysku je ideálním řešením pro svařování folií, plachet nebo pro svařování plastů. Lze s ním svařovat veškeré druhy termoplastů ve formě fólií, desek, podlahovin, izolačních a těsnících pásů až po opravu autodílů. Zařízení má ochranou trubku proti popálení a ergonomická úzká rukojeť, vyniká jednoduchou obsluhou a snadnou údržbou.

Technické parametry:

Napětí/příkon : 230V /50 Hz /1600W

Množství vzduchu/teplota : 180 l/min / 20-600°C

Tlak vzduchu : 2600 Pa





Rozměr : 100x340 mm

Baleno v kartonové krabici

obj. číslo	název	hmotnost kg
1600	LST 1600 S	1,5
16001	LST 1600 A	1,3

Příslušenství:

obj. číslo	název	obrázek
160010	Tryska rychlosvařovací trojúhelníková	
160011	Tryska 4 mm rychlosvařovací kulatá	
16003	Tryska 5 mm základní	
16004	Tryska 20mm na svařovací pistol	
160012	Tryska 40 mm plochá	

obj. číslo	název	obrázek
16005	Přítlačný váleček 28mm (Silikon)	
16007	Přítlačný váleček 40mm (Silikon)	
16008	Přítlačný váleček TEFLON	
16009	Detailové kolečko 5mm (Mosaz)	
16002	Topné těleso Lst 1600W	